



Ringbahnstr. 16-20  
Aufgang 1, 3.OG  
12099 Berlin

Tel.: 0179-776 20 61

## Nascar 1:24 - Reglements

### Fahrzeuge:

Stockcar Hartplastik Bausätze i. M.: 1/24 oder 1/25

### Design:

Die Fahrzeuge müssen lackiert und mit Decals versehen sein.

### Interieur:

Es müssen alle Teile des Bausatzes vorhanden sein, die man durch die Fenster der Karosserie sehen kann. Die Polystrolplatten dürfen im Interieur nur für die Abdeckung des Motorauschnittes verwendet werden, also für den Bereich vom Überrollbügel hinter der Rücklehne des Fahrersitzes bis zur Hinterachse. Die von unten am Interieur sichtbaren Stege dürfen weggeschliffen oder geschnitten werden. Liegt das Gesamtgewicht des Fahrzeuges unter dem Mindestgewicht, müssen Polystrolplatten an die Seiten des Interieurs geklebt werden, oder weitere Teile aus dem Bausatz verwendet werden, bis das Mindestgewicht erreicht ist.

### Fahrwerke:

- Sakatsu Stockchassis Nr.90951, incl. F10 Motor, Felgen, und Reifen.
- Sakatsu Achsen oder 3 mm Vollstahlachse (z.B. Sigma)

Kein Trimmen mit Blei oder anderem Material auf oder unterhalb der Bodenplatte erlaubt - siehe aber : Interieur !

- Die Übersetzung ist freigestellt
- Räder und Leitkiel müssen in der Draufsicht verdeckt sein. Bei der Seitenansicht müssen die Räder komplett sichtbar sein, d.h. sie dürfen nicht von Kotflügeln verdeckt / überdeckt sein.
- Bodenfreiheit mind. 0.8 mm.
- Maximale Spurweite 77 mm.
- Felgeneinsätze des Bausatzes müssen mit den Sakatsu Felgen verklebt werden.
- Die Reifen müssen vorne mind. 8mm und hinten max. 13mm breit sein.
- Die Mindestauflagefläche der Vorderreifen muss 7 mm entsprechen, die Kanten dürfen leicht gebrochen werden.
- Reifenwahl : Sakatsu (mitgeliefert) / Ortman / Wiesel-Dickel / Vollgummi. Reifendurchmesser vorne mind. 26mm, hinten bei Rennstart mind. 26,5mm.
- Die Vorderräder dürfen nicht behandelt werden, lediglich die Flanken aller Reifen dürfen mit Klarlack versiegelt werden, wenn Reifendecals aufgebracht wurden.
- Das Chassis und deren Teile dürfen prinzipiell nicht verändert werden, es dürfen neben den Einstellarbeiten lediglich die Lager hinten eingeklebt werden. Achsen dürfen gekürzt werden

### Folgende Teile sind in der Verwendung freigestellt :

Schleifer, Motorkabel, Farben, vorbildgetreue Decals, Kleber, Schrauben, Getriebeteile, Achsdistanzen, Achslager aus Bronze oder Messing, Felgenmadenschrauben, Polystrolplatten, Leitkiel und Fahrerfigur (auch mit Sitz), die jedoch aus Hartplastik oder Resine bestehen muss, als Motor ist auch der Fox (Plafit) oder Fox10 (Jens/Slotvision/Werk) zulässig.

### Gewicht:

Mindestgewicht : 215 g / Servicemittel für Reifen : nur doppelseitiges Klebeband erlaubt.

### Bahnspannung:

10 bis 12,5 Volt

### Generell gilt:

Was nicht ausdrücklich erlaubt ist, ist VERBOTEN und führt zum Wertungsausschluss !  
Die endgültige Zulassung des Fahrzeuges obliegt am Renntag der Rennleitung.